

Profil LED / Profile LED

U

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil LED wpuszczany o wysokości dostosowanej do standardowej płyty GK lub płyty meblowej 12 mm. Pozwala na szybki montaż wpuszczany bez koniecznego wykończenia gładzi szpachlową.

EN

LED recessed profile with a height adjusted to a standard 12 mm plasterboard or furniture board. Allows for quick recessed installation without the need for finishing with finishing coat.







Sposoby montażu /
Assembly methods



U








Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1031-10	10-1042-10	10-1054-10	10-1060-10
2,02 m	10-1031-20	10-1042-20	10-1054-20	10-1060-20
3,0 m	10-1031-30	10-1042-30	10-1054-30	10-1060-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]	do 12 up to 12			

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

Z OTWOREM with a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
BASIC			
			
ABS 12-1061-00	ABS 12-1062-00	ABS lacq. 12-1065-01	ABS 12-1064-00

Dodatki / Accessories

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch

14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
24,5 W	32,8 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

